





# מחמם מידי טרמוספייד DHB 11/13 LCD



- מנגנון חימום Bare Wire 
- טכנולוגיית בקרה i3 
- דירוג אנרגטי A - 
- מיוצר בגרמניה 

# מחמם מידי טרמוספיד DHB 11/13 LCD



- מחמם מים בעל מנגנון חימום ייחודי מסוג BARE WIRE המונע הצטברות אבנית/לשמירת היעילות לאורך שנים
- מתאים במיוחד לבריזי מטבח בספיקה גבוהה ומספר כוירים
- פעולת חימום המים רציפה ואחידה באמצעות בקרה אלקטרונית בהספק משתנה לחסכון מקסימלי באנרגיה
- הפעלה אוטומטית באמצעות זרימה בספיקה של 2.5 ליטר/דקה
- ניתן להתקנה בשילוב מערכת סולארית או משאבת חום למי צריכה
- אפשרות להגבלת טמפרטורה ל-43 מעלות
- מערכת התקנה PROFI RAPID להתקנה סמויה או גלויה הכוללת ברז שליטה ומסנן מקדים
- מתאים להתקנה אופקית או אנכית
- מבנה מחמם המים מונע התפתחות חיידיקי לגיונלה, באישור מכון התקנים הישראלי

| דגם                            | 11/13       | 18          | 18/21/24    | 27          |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| הספק מקסימלי KW                | 13          | 18          | 24          | 27          |
| חיבור חשמל תלת פאזי A          | 20          | 25          | 32          | 40          |
| התאמה למים קשים                | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| מערכת בקרה                     | הספק משתנה  | הספק משתנה  | הספק משתנה  | הספק משתנה  |
| יעילות אנרגטית                 | A           | A           | A           | A           |
| טווח טמפרטורה                  | 30-60       | 30-60       | 30-60       | 30-60       |
| לחץ עבודה מקסימלי BAR          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| ספיקה מינימלית להפעלה ליטר/דקה | 2.5         | 2.5         | 2.5         | 2.5         |
| הגבלת טמפרטורה 43°C            | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| אופציה לשילוב מערכת סולארית    | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| עומק/רוחב/גובה                 | 466/225/116 | 466/225/116 | 466/225/116 | 466/225/116 |

